



Tekniset tiedot Ledvance LED Alasvalo  
Comfort UGR19 Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Odetnij 150mm - IP44 - Paras  
Värintoisto

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 254954                                |
| EAN                            | 4099854491085                         |
| Valmistajakoodi                | 4099854491085                         |
| Merkki                         | Ledvance                              |
| Valmistaja                     | DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT LEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                              |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 100000                                |

## Tekniset tiedot

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Hätävalaistus      | Ei                        |
| Kallistettava      | Ei                        |
| Teknologia         | LED Sisällä               |
| Korvaa (Watt)      | 2x18                      |
| Teho               | 18W                       |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                   |
| Himmennettävä      | Ei                        |
| Värikoodi          | 930 Lämmin Valkoinen      |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen     |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vaalea Väri          | Valkoinen                        |
| Väriasetus           | Yksivärinen                      |
| Valaistuskulma       | 55                               |
| Valovirta (Lumen)    | 2160lm                           |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 120                              |
| Tehokerroin          | >0.90                            |
| UGR-indeksi          | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi        | Opaali                           |
| Tuotetyyppi          | LED Alasvalo                     |

## Valaisin tiedot

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Asennus                    | Upotettu            |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 150                 |
| IP-Luokitus                | IP44                |
| Iskunkestävyysluokka (IK)  | IK03 - 0.35 joulea  |
| Käyttölämpötila            | -20°C - 40°C        |
| Kotelo                     | Alumiini            |
| Valaisimen Väri            | Valkoinen           |
| Valaisimen Kytkentä        | PI [push-in-liitin] |

## Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm)    | 92  |
| Halkaisija (mm) | 160 |

**Sensor Information**  **European suurin valaistusspesialisti**  **Henkilökohtaiset tarjoukset**

Sensorin tyyppi



**lopa 7 vuoden takuu**  
Ei sensoria